



СЭЙФСКРИН SAd1

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ

- БЫСТРАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ
- ЛЕГКО СМЫВАЕМЫЙ
- УДОБСТВО В РАБОТЕ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для удаления высолов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SAd1 предназначено для очистки солевых отложений (высолов), цементного и известкового налёта, остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений. Не меняет внешний вид и природную фактуру материала. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Кирпичные, бетонные, цементные штукатурки, керамическая плитка, натуральный и искусственный камень.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход (зависит от степени загрязнения)	от 100 мл/м ²
Плотность	1,0 кг/дм ³
Время обработки поверхности	5-10 минут
Температура при нанесении	от +5°C до +35°C
Температура хранения	+5 ... +30°C
Срок хранения	24 месяца



СВОЙСТВА

- Легко и быстро очищает кладку, брусчатку и натуральный камень от высолов, цементного и известкового налёта, остатков цементного раствора.
- Простота и удобство в работе, эффект достигается сразу после применения.
- При соблюдении технологии работ (смывка через 5-10 минут) сохраняет внешний вид и фактуру материалов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проведение работ

Перед применением средство для удаления высолов следует перемешать. ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SAd1 нанести равномерно и обильно кистью, валиком или губкой на обрабатываемую поверхность, не допуская подтёков, оставив на 5-10 минут. По истечении времени остатки средства смыть большим количеством чистой воды. При необходимости процедуру повторить.

В процессе работы температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть полиэтиленовой плёнкой для предотвращения загрязнения и попадания ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SAd1. После высыхания, через 24 часа, для защиты фасадов от атмосферной влаги и связанных с этим повторных высолов, рекомендуется обработать поверхность гидрофобизатором ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SSI15. Рабочие инструменты сразу после окончания работ следует промыть водой.

Ограничения

Средство для удаления высолов не предназначено для использования на плитах из известняка, песчаника и мрамора. Не допускать замораживания.

